



Suorituskyky
Omistautuminen
Tuottavuus

COSEN SAWS

Sahauksen terävin kärki



Automaattiset suurtehovannesahat


CNC - sarja

Älykästä CNC - suorituskykyä
Vannesahat

Malli	CNC-430	CNC-530
Kapasiteetti pyörö	430 mm	530 mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	430x430 mm	530x560 mm
Terämitta	6100x54x1.6mm	7675x67x1.6 mm
Terämootori	10 HP	15 HP
Työkorkeus	680 mm	680 mm
Paino	5500 kgs	9000 kgs
Tilan tarve (pxlxx)	4300x2000x2400 mm	3775x2240x2540 mm

▼ CNC-530





▼ CNC-430



Automattiset suurtehovannesahat

C-TECH - sarja

NC - automaattivannesahat



C2 ▶



◀ C5

Malli	C2	C3	C4	C5	C6	C11
Kapasiteetti pyörö	260 mm	360 mm	460 mm	560 mm	660 mm	1100 mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	260x300 mm	360x400 mm	460x500 mm	560x560 mm	660x700 mm	1100x1100 mm
Terämitta	4100x34x1.1 mm	4880x41x1.3 mm	6026x54x1.3 mm	7260x54x1.6 mm	7860x54x1.6 mm	12020x80x1.6 mm
Terämoottori	5 HP	7.5 HP	7.5 HP	10 HP	15 HP	15 HP
Työkorkeus	790 mm	836.5 mm	700 mm	650 mm	700 mm	760 mm
Paino	1500 kgs	2350 kgs	4100 kgs	3700 kgs	7050 kgs	15500 kgs
Tilan tarve (pxlxxk)	2100x1780x1400 mm	3635x2310x2015 mm	2950x1850x2500 mm	3400x2050x2380 mm	4905x1968x2600 mm	6155x2245x3790 mm

C3 ▶



▶ C-TECH - sarja

Kaikissa C-TECH – sarjan koneissa on vakiona NC-ohjaus automaattisella 0-katkaisulla, vähintään 100 lauseen työmuisti sekä paljon muita hienoja ominaisuuksia, joita SNC-100 ohjausjärjestelmä sisältää. Teräkaassa on lineaarijohteet, joka takaa tarkan ja pehmeän teräkaaren liikkeen sekä pienimmän mahdollisen värinän.



◀ C6

Automaattiset NC-ohjatut tuotantovannesahat

Smart NC - sarja



SNC - sarja

Älykäs NC- 100 (SNC100) teknologia tarjoaa suurimmat NC-ohjattujen sahojen hyödyt edulliseen hintaan. SNC100 – ohjaukseen voidaan ohjelmoida 100 erilaista sahatilauستا (kappalemäärä ja katkaisupituus). Ohjaus kompensoi automaattisesti sahausuran leveyden.

Vakaa, luotettava ja kehittynyt SNC-100 ohjausteknologia takaa Cosen-sahojen pitkäaikaisen ja varmatoimisen käytön.

G320



C-420NC



C-520NC

Malli	G320	C-420NC	C-520NC	C-620NC	C-800NC	C-1000NC
Kapasiteetti pyörö	325 mm	420 mm	520 mm	620 mm	800 mm	1000 mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	325x380 mm	420x420 mm	520x560 mm	620x760 mm	800x850 mm	1000x1000 mm
Terämitta	4240x34x1.1 mm	4770x41x1.3 mm	6040x54x1.6 mm	7200x54x1.6 mm	8300x67x1.6 mm	9400x67x1.6 mm
Terämoottori	5 HP	7.5 HP	7.5 HP	10 HP	10 HP	15 HP
Työkorkeus	790 mm	700 mm	760 mm	600 mm	630 mm	630 mm
Paino	2200 kgs	3300 kgs	4300 kgs	5400 kgs	6000 kgs	11000 kgs
Tilan tarve (pxlkk)	2420x2020x1670 mm	2490x2360x1735 mm	3175x2261x2261 mm	2200x3700x2450 mm	2330x3890x2940 mm	2050x4400x3500 mm



► SNC-100 ominaisuuksia:

- 5.7" kosketusvärinäyttö
- Mitsubishi PLC - ohjaus
- Tallennettuja ohjelmia on helppo hakea, muokata tai poistaa
- Teränopeuden näyttö
- Teränkeston näyttö
- Selkokieliset virheilmoitukset
- Erittäin helppokäyttöinen

◀ C-620NC



C-300NC ▲



C-460NC ▲

Malli	C-260NC	C-300NC	C-325NC	C-400NC	C-460NC
Kapasiteetti pyörö	260 mm	300 mm	325 mm	400 mm	460 mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	260x300 mm	300x340 mm	325x380 mm	400x400 mm	460x460 mm
Terämitta	3660x34x1.1 mm	3820x34x1.1 mm	3820x34x1.1 mm	4570x41x1.3 mm	4670x41x1.3 mm
Terämoottori	5 HP	5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP
Työkorkeus	720 mm	660 mm	720 mm	750 mm	750 mm
Paino	1500 kgs	1800 kgs	1800 kgs	2750 kgs	2800 kgs
Tilan tarve (pxlxx)	2160x2185x1530 mm	2010x1890x1500 mm	2045x2015x1345 mm	2450x2310x2300 mm	2450x2310x2300 mm

Yleiskäyttöön tarkoitetut sahat

Puoliautomaatti / manuaali



MANUAALI VANNESAHA

MH – sarjan manuaaliset vannesahat tarjoavat erinomaisen hinta-laatusuhteen. Sahat ovat tarkoitettu kovaan käyttöön ja ovat erittäin tukevia rakenteeltaan, joka takaa sahojen pitkän elinkaaren. SH – sarjan koneet ovat puoliautomaatteja, joissa teräkaari nousee automaattisesti ylös katkaisun jälkeen. Lisäksi osassa malleja on hydrauliset puristusleuat.

◀ MH-1016JA



▲ MH-350DM



▲ SH-250R

Malli	MH-812LC	MH-916JRP	MH-1016JA/SH-1016JA	MH-1018JA	SH-250R
Kapasiteetti pyörö	200 mm	230 mm	250 mm	255 mm	250mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	180x290 mm	230x370 mm	230x370 mm	230x460 mm	230x300 mm
Terämitta	2720x27x0.9 mm	3350x27x0.9 mm	3350x27x0.9 mm	3505x27x0.9 mm	3350x27x0.9 mm
Terämoottori	1 HP	2 HP	2 HP	2 HP	2 HP
Työkorkeus	630 mm	650 mm	650 mm	650 mm	640 mm
Paino	220 kgs	410 kgs	432 kgs	432 kgs	580 kgs
Tilan tarve (pxlxxk)	1450x625x1145 mm	1600x710x1080 mm	1680x710x1780 mm	1730x740x1050 mm	1850x900x1040 mm

Valmistukseen Kulmavannesahat



SH-460M



SH-500M

Malli	SH-500M/MH-500M			SH-460M/MH-460M			MH-270M			MH-350DM			
Kulma	0°	+45°	+60°	0°	-45°	-60°	0°	+45°	+60°	0°	+45°	+60°	-45°
Kapasiteetti pyörö	330mm	290mm	220mm	250mm	230mm	110mm	220mm	145mm	90mm	260mm	200mm	140mm	200mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	280x500mm	280x280mm	280x200mm	230x460mm	230x230mm	230x110mm	200x200mm	145x210mm	90x180mm	350x200mm	220x200mm	140x140mm	230x200mm
Terämitta	4140 x 27 x 0.9 mm			3505 x 27 x 0.9 mm			2465 x 27 x 0.9 mm			3055 x 27 x 0.9 mm			
Terämoottori	3 HP			2 HP			1.5 HP			1.5 HP			
Työkorkeus	820 mm			645 mm			----			1000 mm			
Paino	990 kgs /945 kgs			690 kgs /650 kgs			250 kgs			360 kgs			
Tilan tarve (pxlxx)	1870 x 2715 x 2085 mm			1400 x 1900 x 1700 mm			1350 x 715 x 1326 mm			1610 x 1000 x 1639 mm			

Valmistukseen Kulmavannesahat


*Puoliautomaattiset molempiin suuntiin
kääntyvät vannesahat kaksoisjohteilla*

SH-710LDM

Tämä sarja on suunniteltu pienien ja suurien rakenneterästen katkaisemiseen. Vahvarakenteiset Cosenin kulmavannesahat tyydyttävät kaikkien kulmasahausta tarvitsevien asiakkaiden toiveet.



SH-1300LDM



Ohjelmoitavat automaattiset kulmavannesahat

C-510MNC ►

Erittäin tehokas kulmavannesaha
toistuviin kulmakatkaisuihin!



Älykäs CNC – ohjelmoitava molempiin suuntiin kääntyvä vannesaha

CNC-1100LDM ►



Valmistukseen Kulmavannesahat

SARANAMALLISET KULMASAHAT

Cosen tarjoaa laajan malliston saranamallisia kulmasahoja 420 mm:stä aina yli 1500 mm:iin asti. Mallistosta löytyy manuaalisia, puoliautomaattisia sekä NC-ohjattuja automaattisahoja. Sahoissa on kulmiin kääntö $\pm 45^\circ$ - $\pm 60^\circ$ joko yhteen suuntaan tai molempiin suuntiin.



SH-650M

Malli	SH-650M			SH-700DM			SH-710LDM		
Kulma	0°	+45°	+60°	0°	±45°	+60°	0°	±45°	±60°
Kapasiteetti pyörö	420mm	400mm	250mm	450mm	450mm	300mm	470mm	420mm	300mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	380x650mm	400x400mm	400x250mm	450x700mm	450x520mm	450x300mm	420x710mm	420x450mm	420x300mm
Terämitta	5300 x 34 x 1.1 mm			5800 x 41 x 1.3 mm			6540 x 41 x 1.3 mm		
Terämoottori	5 HP			7.5 HP			7.5 HP		
Työkorkeus	750 mm			750 mm			670 mm		
Paino	1800 kgs			2400 kgs			2900 kgs		
Tilan tarve (pxlxx)	2300 x 2900 x 2500 mm			2700 x 3150 x 2720 mm			3250 x 3200 x 1920 mm		

Malli	C-510MNC			C-650MNC			C-700DMNC			C-800DMNC/CNC-800DM		
Kulma	0°	+45°	+60°	0°	+45°	+60°	0°	±45°	+60°	0°	±45°	-60°
Kapasiteetti pyörö	360mm	360mm	230mm	420mm	400mm	250mm	450mm	450mm	300mm	500mm	450mm	400mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	330x510 mm	330x330 mm	230x230 mm	380x650mm	400x400mm	400x250mm	450x700mm	450x520mm	450x300mm	400x800mm	400x550mm	400x400mm
Terämitta	5000 x 34 x 1.1 mm			5300 x 41 x 1.3 mm			5800 x 41 x 1.3 mm			6600 x 54 x 1.3 mm		
Terämoottori	5 HP			7.5 HP			7.5 HP			7.5 HP		
Työkorkeus	783 mm			750 mm			750 mm			1085 mm		
Paino	2135 kgs			3000 kgs			3800 kgs			7900 kgs/8000 kgs		
Tilan tarve (pxlxx)	3300 x 2750 x 2200 mm			3600 x 2900 x 2500 mm			4230 x 3300 x 2720 mm			4060 x 3500 x 2312 mm		

Malli	SH-1000DM			SH-1300LDM			SH-1500DM			CNC-1100LDM		
Kulma	0°	±45°	-60°	0°	±45°	±60°	0°	±45°	-60°	0°	±45°	±60°
Kapasiteetti pyörö	660mm	620mm	400mm	650mm	650mm	500mm	850mm	800mm	580mm	660mm	660mm	400mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	520x1020mm	520x620mm	540x400mm	520x1300mm	520x850mm	520x500mm	750x1500mm	750x900mm	750x580mm	660x1100mm	660x660mm	660x400mm
Terämitta	8300 x 54 x 1.6 mm			10700 x 67 x 1.6 mm			11880 x 67 x 1.6 mm			10120 x 67 x 1.6 mm		
Terämoottori	10 HP			15 HP			15 HP			10 HP		
Työkorkeus	810 mm			755 mm			1195 mm			850 mm		
Paino	5570 kgs			9000 kgs			21000 kgs			10287 kgs		
Tilan tarve (pxlxx)	3750 x 3900 x 2765 mm			8550 x 8500 x 3400 mm			5410 x 5800 x 4200 mm			5300 x 5000 x 3400 mm		

Valmistukseen Suorakatkaisusahat

Teräkaari lineaarijohteilla

Kaksoislineaarijohteet teräkaareissa.
Cosen tarjoaa sekä puoliautomaattiset
että NC-ohjatut sahamallit.

SH-3026L



SH-4030

Malli	SH-3026L / C-3026L	SH-4036L / C-4026L	SH-5046L / C-5046L	SH-5656L / C-5656L	SH-4030	SH-5542
Kapasiteetti pyörö	260 mm	360 mm	460 mm	560 mm	300 mm	420 mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	260x300 mm	360x400 mm	460x500 mm	560x560 mm	300x400 mm	420x550 mm
Terämitta	4100x34x1.1 mm	4880x41x1.3 mm	5740x41x1.3 mm	7260x54x1.6 mm	3820x34x1.1 mm	5300x41x1.3 mm
Terämoottori	5 HP	7.5 HP	7.5 HP	10 HP	5 HP	7.5 HP
Työkorkeus	790 mm	836.5 mm	780 mm	650 mm	740 mm	700 mm
Paino	1700 kgs	2500 kgs	3800 kgs	4800 kgs	1200 kgs	2300 kgs
Tilan tarve (pxlxxk)	2100x1780x1400 mm	3635x2310x2015 mm	3800x2210x2220 mm	3400x2050x2380 mm	800x1905x1700 mm	1100x2550x1900 mm

Suuret materiaalit

Suorakatkaisusahat



SH-1010W



Cosenilta löytyy aina ratkaisu myös suurien halkaisijoiden katkaisuun. Massiivinen, luotettava ja tarkka ovat sanoja, jotka kuvaavat Cosenin sahoja. Sahoja löytyy aina 3200x3200 mm:in kapasiteettiin asti.

SH-5542

Malli	SH-7550S	SH-7662	SH-1080F	SH-8580D	SH-1080D	SH-1010W
Kapasiteetti pyörö	500 mm	620 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1050 mm
Kapasiteetti suorakulma (kxI)	500x750 mm	620x760 mm	800x1000 mm	800x850 mm	800x1000 mm	1050x1050 mm
Terämitta	6040x54x1.6 mm	7200x54x1.6 mm	8850x54x1.6 mm	8300x67x1.6 mm	8800x67x1.6 mm	9400x67x1.6 mm
Terämoottori	7.5 HP	10 HP	10 HP	10 HP	15 HP	15 HP
Työkorkeus	700 mm	600 mm	650 mm	640 mm	640 mm	610 mm
Paino	2600 kgs	3900 kgs	6200 kgs	6500 kgs	10000 kgs	14600 kgs
Tilan tarve (pxlxxk)	1410x3150x2010 mm	1200x3560x2360 mm	2900x4400x2750 mm	2330x3890x2940 mm	2100x4110x2800 mm	1600x4550x3285 mm



SH-8580D




SH-7550S

Malli	SH-1311P	SH-1311S	SH-1313	SH-1713	SH-1817	SH-2020D
Kapasiteetti pyörö	1100 mm	1100 mm	1300 mm	1300 mm	1700 mm	2000 mm
Kapasiteetti suorakulma (kxl)	1100x1300 mm	1100x1300 mm	1300x1300 mm	1300x1700 mm	1700x1800 mm	2000x2000 mm
Terämitta	11000x80x1.6 mm	11000x80x1.6 mm	12300x80x1.6 mm	13000x80x1.6 mm	14400x80x1.6 mm	15920x80x1.6 mm
Terämoottori	15 HP	15 HP	20 HP	20 HP	25 HP	25 HP
Työkorkeus	620 mm	620 mm	620 mm	620 mm	650 mm	830 mm
Paino	13700 kgs	10520 kgs	15000 kgs	22000 kgs	---	30000 kgs
Tilan tarve (pxlxxk)	2200x4900x3500 mm	1870x5170x3450 mm	3000x5542x3900 mm	3000x5892x4228 mm	3650x7000x5000 mm	6600x6340x5800 mm

Levysahat

Ohjelmoitavien sahojen sarja

▼ AV-40150



Malli	AV-40150
Kapasiteetti korkeus	400 mm
Kapasiteetti leveys	1500 mm
Katkaisupituus	4100 mm
Terämitta	7800x41x1.3 mm
Termoottori	10 HP
Työkorkeus	1500 mm
Paino	21590 kgs
Tilan tarve (pxlxx)	7900x5900x3400 mm

SV - sarja

SV-40130H



Malli	SV-20130H	SV-40130H
Kapasiteetti korkeus	200mm	400mm
Kapasiteetti leveys	1300mm	1300mm
Katkaisupituus	Sovitaan tilattaessa (max. 3000 mm)	
Terämitta	6200x41x1.3 mm	6650x41x1.3 mm
Termoottori	10 HP	10 HP
Työkorkeus	1260 mm	1500 mm
Paino	7500 kgs	9000 kgs
Tilan tarve (pxlxxk)	2286x6477x2540 mm	4700x3188x2535 mm

Levysahat

SV - sarja

Malli	SV-4060	SV-5060	SV-7060	SV-70100	SV-170100	SV-86110
Kapasiteetti korkeus	400mm	500mm	700mm	700mm	1700mm	860mm
Kapasiteetti leveys	660mm	660mm	660mm	1000mm	1000mm	1100mm
Katkaisupituus	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm
Terämitta	5815x54x1.6 mm	5915x54x1.6 mm	6315x54x1.6 mm	6800x54x1.6 mm	10500x67x1.6 mm	7440x67x1.6 mm
Termoottori	7.5 HP	10 HP	10 HP	10 HP	20 HP	15 HP
Työkorkeus	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1950 mm	1550 mm
Paino	16000 kgs	17000 kgs	17000 kgs	22000 kgs	16000 kgs	24000 kgs
Tilan tarve (pxlkk)	9000x3300x3500 mm	9000x3300x3550 mm	8700x3300x3700 mm	10600x4350x3700 mm	5190x7810x5720 mm	10950x4250x4120 mm

Malli	SV-130110	SV-80130	SV-100130	SV-130160	SV-3055H	SV-6066H
Kapasiteetti korkeus	1300mm	800mm	1000mm	1300mm	300mm	600mm
Kapasiteetti leveys	1100mm	1300mm	1300mm	1600mm	550mm	6600mm
Katkaisupituus	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	by order (max. 3000 mm)	
Terämitta	9250x80x1.6 mm	7600x67x1.6 mm	8000x67x1.6 mm	10000x80x1.6 mm	4450x41x1.3 mm	6040x54x1.6 mm
Termoottori	20 HP	15 HP	15 HP	20 HP	7.5 HP	10 HP
Työkorkeus	1750 mm	1550 mm	1550 mm	1750 mm	1350 mm	1475 mm
Paino	26000 kgs	27000 kgs	29000 kgs	30000 kgs	5020 kgs	7340 kgs
Tilan tarve (pxlkk)	8600x4400x4750 mm	9200x4250x3950 mm	10650x4420x4200 mm	9500x4900x4850 mm	3300x1500x2455 mm	5320x2200x3200 mm

Lohkosahat

SVC - sarja

Erinominen design, SVC – sarja ei tee kompromisseja, vaan tarjoaa erittäin nopeat katkaisut ja todella vahvan koneen rakenteen.

Malli	SVC-50220	SVC-60260	SVC-30120H	SVC-40130H	SVC-170150H
Kapasiteetti korkeus	500 mm	600 mm	300 mm	400 mm	1700 mm
Kapasiteetti leveys	2200 mm	2600 mm	1200 mm	1300 mm	1500 mm
Terämitta	9800x54x1.6 mm	10680x54x1.6 mm	6650x41x1.3 mm	6945x41x1.3 mm	12150x80x1.6 mm
Terämoottori	10 HP	10 HP	7.5 HP	7.5 HP	20 HP
Työkorkeus	1620 mm	1620 mm	1300 mm	1350 mm	2000 mm
Paino	15000 kgs	18000 kgs	8000 kgs	9000 kgs	20600 kgs
Tilan tarve (pxlkk)	7520x2400x3800 mm	8500x2550x3900 mm	4100x2000x2750 mm	4850x3350x3000 mm	4580x2200x6000 mm

Pystymallinen liikkuvalla pöydällä varustettu huippunopea timanttisaha

SVT-5075 ▶

Malli	SVT-5075
Kapasiteetti korkeus	500 mm
Kapasiteetti leveys	750 mm
Katkaisupituus	500 mm
Terämitta	6100x34x1.1 mm
Terämoottori	10 HP
Työkorkeus	1300 mm
Paino	2898 kgs
Tilan tarve (pxlxx)	2003x2184x3110 mm



Pystymallinen kulmasaha

▼ SVC-670DM



Malli	SVC-670DM	
	60° vasen – 60° oikea	
Kulmat	0° terän kallistus	5° terän kallistus
Kapasiteetti 90°	510x720 mm	510x660 mm
Kapasiteetti 45° vasen	510x495 mm	510x455 mm
Kapasiteetti 60° vasen	510x330 mm	510x305 mm
Kapasiteetti 45° oikea	510x465 mm	510x420 mm
Kapasiteetti 60° oikea	510x285 mm	510x250 mm
Terämitta	5300x34x1.1 mm	
Terämoottori	7.5 HP	
Työkorkeus	1045 mm	
Paino	2180 kgs	
Tilan tarve (pxlxx)	2861x2675.5x2536.6 mm	

Cosen - sahaus

Cosen tarjoaa innovatiiviset ratkaisut kaikkiin sahauksen tarpeisiin. Pystymme tarjoamaan asiakaskohtaisia ratkaisuja vaikeisiin ja monimutkaisiin sahauskohteisiin. Cosen tarjoaa myös ratkaisut sekä syöttö- että poistopuolen materiaalinkäsittelyyn. Olkaa yhteydessä Maanterään, mikäli teillä on tarpeita sahaukseen liittyen!

1. Automaattivannesahat, suurteho ja tuotanto:

C-TECH-sarja : C2, C3, C4, C5, C6, C11
CNC-sarja : CNC-430, CNC-530
NC-sarja : C-260NC, C-300NC, C-325NC, C-400NC, C-460NC
G320, C-420NC, C-520NC, C-620NC, C-800NC, C-1000NC

2. Yleiskäyttöön:

MH-1016JA/SH-1016JA, MH-1018JA, MH-270M, MH-350DM, MH-812LC, MH-916JRP, SH-250R

3. Valmistukseen:

Manuaali : MH-460M, MH-500M
Puoliautomaatti : SH-460M, SH-500M, SH-650M, SH-700DM, SH-710LDM, SH-1000DM,
SH-1300LDM, SH-1500DM
Ohjelmoitavat automaattit : C-510MNC, C-650MNC, C-800DMNC, CNC-800DM, CNC-1100LDM

4. Suorakatkaisuun:

Lineaarijohteilla : SH-3026L, SH-4036L, SH-5046L, SH-5656L
SH-4030, SH-5542, SH-7550S, SH-7662, SH-1080F, SH-8580D, SH-1080D, SH-1010W, SH-1311P,
SH-1311S, SH-1313, SH-1713, SH-1817, SH-2020D

5. Levysahat:

Servomotorilla : SV-4060, SV-5060, SV-7060, SV-70100, SV-80130, SV-100130, SV-86110,
SV-130110, SV-130160, SV-170100
Hydrauliset : SV-3055H, SV-6066H, SV-20130H, SV-40130H
Ohjelmoitavat automaattit : AV-40150

6. Lohkosahat:

SVC-50220, SVC-60260, SVC-30120H, SVC-40130H, SVC-170150H

7. Pystymalliset:

Pystymallinen liikkuvalla pöydällä varustettu huippunopea timanttisaha : SVT-5075
Pystymallinen kulmasaha : SVC-670DM

* Koneiden kuvissa saattaa olla mukana lisävarusteita, jotka eivät kuulu koneen perushintaan.

**Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin



ISO 9001
certified



TAIWAN
EXCELLENCE 2013



DESIGN
AWARD



「Sawlogix」

save materials, save tools, save time !



Cosen Europe
europe@cosensaws.com

Willem Barentszweg 20
5928 LM Venlo

T +31 (0)77-760 0280
www.cosensaws.eu

cat. no. general-10703